

Opis przedmiotu zamówienia

A. Informacje ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa poszycia na namioty reklamowe dla Centrum Projektów Europejskich, które będą dostarczone do wskazanych przez Zamawiającego siedzib siedmiu Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, znajdujących się na terenie trzech województw: łódzkiego (5 Punktów), opolskiego (1 Punkt), wielkopolskiego (1 Punkt).
2. Wymagania dotyczące poszyć określone zostały w części szczegółowej niniejszego opisu (część B. Część szczegółowa – Opis poszyć – OPZ).
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
 - 3.1. Dojazd do wskazanych przez Zamawiającego siedzib siedmiu Punktów Informacyjnych FE w celu dokonania dokładnego pomiaru metalowych stelaży, na które będą wykonane poszycia. Docelowe Punkty, do których dojedzie Wykonawca znajdują się w miejscowościach: woj. łódzkie – Łódź, Brzeziny, Łowicz, Bełchatów, Sieradz; woj. opolskie: Opole; woj. wielkopolskie: Poznań.
 - 3.2. Oznakowanie/wizualizacja poszyć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
 - 3.3. Wyprodukowanie poszyć zgodnie z częścią B OPZ i ustaleniami ostatecznych wersji wyglądu materiałów, opisanymi w Części B OPZ.
 - 3.4. Dostarczenie i wniesienie wykonanych poszyć do budynku i pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy - do siedmiu Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich znajdujących się w miejscowościach wymienionych w punkcie A.3.1.
 - 3.5. Przekazanie Zamawiającemu edytowalnych wersji plików graficznych z projektami materiałów (w formacie ai lub cdr).
 - 3.6. Udzielenie min. 12 miesięcznej gwarancji na wykonane poszycia namiotowe.
4. Wymagania dotyczące jakości wykonania poszyć oraz dostawy zamówienia:
 - 4.1. Wszystkie poszycia muszą być fabrycznie **nowe, nieuszkodzone, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku**. Poszycia powinny też spełniać następujące kryteria:
 - 4.1.1. **Funkcjonalności**, tj. powinny spełniać swoje przeznaczenie, poszycia będące przedmiotem zamówienia mają zapewniać łatwe i bezproblemowe korzystanie z nich, poszycia powinny być dokładnie dopasowane do stelaży wskazanych przez Zamawiającego, zapewniać łatwe zamocowanie do stelaża.
 - 4.1.2. **Trwałości**, tj. po kilkakrotnym użyciu artykuł np. nie ulega trwałym uszkodzeniom, odbarwieniom, a jego struktura pozostaje nienaruszona. Poszycia są wodoszczelne i odporne na otarcia, rozdarcia oraz działanie promieni UV.
 - 4.1.3. **Estetyki i precyzji wykonania** - np. nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia poszycia podczas właściwego i normalnego korzystania, graficzne elementy poszycia są czytelne, nie ścierają się, nie rozmazują, ani nie zmieniają kolorów.



- 4.2. Wszystkie poszycia powinny być bezwonne lub posiadać zapach powstały wyłącznie w wyniku fabrycznego zastosowania technologii produkcji właściwej dla danego rodzaju materiału.
- 4.3. W przypadku powstania strat w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie transportu do miejsca docelowego, Wykonawca wymieni uszkodzone poszycia i dostarczy je na wskazane miejsce przez Zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych (licząc od następnego dnia po dostarczeniu wadliwych poszyć).
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z następującym **harmonogramem**:
- 5.1. Zamawiający przekaze Wykonawcy drogą elektroniczną wszystkie niezbędne logotypy (lub wskaże miejsce ich pobrania) i pliki graficzne lub też wskaże adres www, pod którym są one dostępne, w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. W tym czasie Zamawiający dostarczy również mailowo listę adresową siedmiu Punktów Informacyjnych, dla których mają być wykonane poszycia.
- 5.2. W ciągu 3 dni roboczych od przekazania logotypów Wykonawca przekaze Zamawiającemu w formie elektronicznej (format: PDF) pliki podglądowe z naniesionymi propozycjami rozmieszczenia oznakowań/wizualizacji. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zaakceptuje przesłane wizualizacje bądź zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wizualizacji/oznakowań zamawianych poszyć, Wykonawca zobowiązuje się do nanoszenia poprawek i przedstawiania Zamawiającemu poprawionych wizualizacji /oznakowań w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia (mailem) przez Zamawiającego przedmiotowych uwag, do momentu ostatecznej akceptacji projektów przez Zamawiającego.
- 5.3. W ciągu 5 dni roboczych od przekazania listy adresowej Punktów Informacyjnych Wykonawca uda się do każdego Punktu Informacyjnego wymienionego w liście adresowej w godzinach jego pracy, w celu dokonania pomiaru stelaża lub starego poszycia namiotu, który umożliwi wykonanie nowego poszycia dopasowanego do stelaża posiadanego przez dany Punkt Informacyjny. Wykonawca przekaze Zamawiającemu harmonogram wizyt w Punktach najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem pierwszego pomiaru. W ciągu 15 dni roboczych od dnia dokonania ostatniego pomiaru Wykonawca wykona i dostarczy (wraz z wniesieniem do pomieszczenia Punktu Informacyjnego bądź innego wskazanego przez Zamawiającego) do każdego Punktu Informacyjnego wskazanego w liście adresowej poszycie dopasowane do stelaża posiadanego przez ten Punkt Informacyjny. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonaniu poszyć i gotowości do ich dystrybucji najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem wysyłki / dostarczania.
- 5.4. Po dostarczeniu poszycia Zamawiający dokona odbioru Zamówienia. W ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia poszycia (licząc od daty dostawy do Punktu Informacyjnego) Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi swoje uwagi dotyczące niezgodności szaty graficznej dostarczonego poszycia z ostateczną, zaakceptowaną przez Zamawiającego wersją projektu szaty graficznej, niedopasowaniem poszycia dostarczonego do Punktu Informacyjnego do stelaża przez niego posiadanego lub dotyczące uszkodzeń dostarczonego poszycia w protokole odbioru.
- 5.5. W przypadku zgłoszenia uwag do dostarczonych poszyć Wykonawca zobowiązuje się do odebrania wcześniej dostarczonego poszycia ze wskazanego przez Zamawiającego Punktu




Informacyjnego oraz do dostarczenia do danego Punktu Informacyjnego nowego lub poprawionego poszycia w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia (mailem) przez Zamawiającego przedmiotowych uwag. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od ponownego dostarczenia sprawdzi poprawność wykonania zamówienia. Po sprawdzeniu materiałów zostanie spisany protokół odbioru.

B. Część szczegółowa – Opis poszyć.

Uwaga!

1. Ilekcć poniżej jest mowa o wymiarze namiotu należy przez to rozumieć wymiar szacunkowy, mając na uwadze konieczność oszacowania ceny oferty przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dokonać dokładnego pomiaru i dostarczyć poszycie dopasowane do rzeczywistego wymiaru stelaża posiadanego przez dany Punkt Informacyjny.
2. Informacja o planowanym oznakowaniu dot. umieszczenia logotypów Punktu Informacyjnego, logotypy Funduszy Europejskich oraz logotypu flagi Unii Europejskiej – EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

| | | |
|---|---|---|
| <p>Poszycie do namiotu reklamowego ilość: 7</p> |  | <p>charakterystyka: trzy ściany boczne, profil kwadratowy; dach wykonany z tkaniną powleczoną PCV o gramaturze 330g/m²; ściany podgumowane wyposażone w zamek błyskawiczny; połączenie z dachem rzepami o szerokości min. 4 cm; oczka do mocowania namiotu za pomocą linek wszyte w narożniki dachu;</p> <p>Szacunkowe wymiary stelaży w poszczególnych Punktach Informacyjnych (szer./głęb./wys.):</p> <p>pomiar do wykonania przez Wykonawcę</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3000 x 3000 x 2000-3500 mm 2. 3000 x 3000 x 2000-3500 mm 3. 3000 x 3000 x 2000-3500 mm 4. 3000 x 3000 x 2000-3500 mm 5. 3000 x 3000 x 2000-3500 mm 6. 2000 x 2000 x 2800-3100 mm 7. 3000 x 2000 x 2400-3000 mm <p>materiał poszycia: impregnowany materiał poliestrowy o gramaturze min. 220g/m², wodoodporny i wodoszczelny, odporny na działanie promieniowania UV</p> <p>kolor: granatowy lub niebieski w odcieniu chabrowym lub szafirowym</p> <p>znakowanie: 4+0, wizualizacja: 3 logotypy, plus ew. informacja o współfinansowaniu</p> <p>obszar nadruku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na każdej z dwóch ścian bocznych ok. 1800 x 2000 mm, - na każdym z czterech płatów zadaszenia ok. 600 x 1000 mm. <p>metoda nadruku: termo sublimacja lub slovent</p> |
|---|---|---|